

### **Huśtawka podwójna:**

Długość 3,0 m, szerokość 2,2 m, wysokość 2,3 m

- ✓ Podpory i belka stalowa z profilu min. 80 x 80 mm , gr. 3mm lub min. Fi 80 stal, gr. 3mm
- ✓ Łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- ✓ Huśtawka łożyskowana tocznie,
- ✓ Ozdobne wypełnienia z płyty HDPE
- ✓ Siedziska: deseczka gumowana i fotelik gumowany z poręczą stałą

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.

Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w dwóch kolorach – podpory w jednym kolorze i belka w drugim kolorze.

### **Zestaw wieżowy:**

- ✓ Konstrukcja nośna z profilu zamkniętego min. 70 x 70 mm, gr. 3mm lub rura gr. 3 mm, średnica min. 70 mm
- ✓ Dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE
- ✓ Ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z płyty HDPE, wys. 120 cm
- ✓ Podłogi wykonane z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej,
- ✓ Elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm,
- ✓ Pomost – płyta antypoślizgowa , wodoodporna

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.

Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie . Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi.

Elementy składowe zestawu:

Wieża z podestem na wysokości 1200 mm - 1 szt.

Dach - 1 szt.

Ześlizg- stal nierdzewna, boki płyta HDPE - 1 szt.

1. Wejście – schody pełne, wys. 120 cm z płyty wodoodpornej , antypoślizgowej lub równoważne - 1 szt.  
Pomost - 2 szt.
2. Wejście - Ścianka wspinaczkowa – płyta wodoodporna , antypoślizgowa , wys. 120 cm, wszystkie śruby zakryte kapslami ze stali nierdzewnej lub równoważne, w tym rozmieszczone – wg. załącznika – zdjęcie – zestaw wieżowy.

### **Karuzela tarczowa:**

Długość 1,5 m, szerokość 1,5 m, wysokość 0,80 m

Strefa bezpieczeństwa fi 5,5 m

- ✓ Słup z rur średnicy min. 75 i 100 mm, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
- ✓ Oparcia z rury średnicy 30 mm,
- ✓ Talerz napędowy ze stali nierdzewnej,
- ✓ Platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaż platformy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo),
- ✓ Siedziska z płyty HDPE w dwóch kolorach,
- ✓ Łożyska toczne,

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.

### **Sprężynowce**

Dla grupy wiekowej: 3 – 15 lat

Wysokość swobodnego upadku – 1000mm

Konstrukcja z rury o średnicy 60 mm gr 3 mm, cynkowana ogniowo i malowana

Sprężyna z pręta o średnicy 20 mm

Siedzisko gumowane lub z tworzywa HDPE

Sylwetki zwierzątek z tworzywa HDPE

Uchwyty plastikowe

### **Ławka z oparciem na podstawie metalowej**

Urządzenie na plac zabaw związane z gruntem na stałe

Wysokość maksymalna – 77 cm

Wysokość siedziska – 40 cm

Długość maksymalna – 169 cm

Szerokość maksymalna – 60 cm

Głębokość posadowienia – 30 cm

Konstrukcja ławki wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czarnym

Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregacyjnymi

Siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna liściastego o gr. 30 mm.